

# RF300

PEŁNA  
PRZEJRZYSTOŚĆ  
PRZEPŁYWU DANYCH  
DZIĘKI TECHNOLOGII  
UHF DLA PM30



Handel  
detaliczny



Zarządzanie  
produkcją



Logistyka  
Zarządzanie  
magazynem



Usługi medyczne  
Farmacja

## Specyfikacja

### CHARAKTERYSTYKA FIZYCZNA

**Wymiary**  
Ze baterią STD 76.2 mm x 130.9 x 147.6 mm

**Waga** 392 g ze standardową baterią (tylko RF300)

**Zasilanie**  
Bateria 3250 mAh 3.6V Li-ion (wymienna)

**Klawisze** Wyzwalanie, zasilanie, tryb wyzwalania, tryb połączenia

**Komunikacja Standard** Interfejs USB

**Zasilanie** Adapter 5V/2A

**Powiadomienia** Dioda LED ładowania, dioda LED stanu, tryb połączenia, Dioda LED trybu wyzwalania, Wibracja

### CHARAKTERYSTYKA WYDAJNOŚCI

**Obsługiwane standardy protokołów**  
EPC Global UHF Class 1 Gen 2 V2 / ISO 18000-63

**Silnik RFID** Impinj® Indy® R2000

**Nominalny zasięg odczytu** 6m+ (19.69ft+)

**Największa szybkość odczytu** do 900 tagów na sekundę

**Częstotliwość Wyjście RF** EU: 865MHz ~ 868MHz = <math><30\text{dBm}</math> ( $\pm 0.3\text{dBm}$ )  
US: 902MHz ~ 928MHz = <math><30\text{dBm}</math> ( $\pm 0.3\text{dBm}$ )

**Pamięć**  
RAM 160 KB  
ROM 1 MB

### ŚRODOWISKO PRACY

**Temperatura pracy** -10 °C do 50 °C

**Temperatura przechowywania** -40 °C do 70 °C

**Upuszczenie** Upadek z wysokości 1,5 m na beton

**Woda/pył (Uszczelnianie)** IP54

### SIEĆ

**Bluetooth** Bluetooth Ver. 4.2 BR/EDR/BLE

**NFC** Dotknij aby sparować (tap-2-pair)

## AKCESORIA

### Standardowe akcesoria

Ładowarka sieciowa

Wtyczka na lokalny rynek

Kabel USB-C

Pasek na rękę

Bateria

### Opcjonalne akcesoria

Pojedyncza stacja dokująca (tylko ładowanie)

Ładowarka do baterii 4x

Więcej informacji na stronie [www.terminaledlalogistyki.pl](http://www.terminaledlalogistyki.pl) lub [www.pointmobile.com](http://www.pointmobile.com)